

Egal ob Neubau oder Renovierung: RESOPAL SpaStyling® bietet Ihnen die Möglichkeit, ganzheitliche Badkonzepte in einem modernen Look umzusetzen. Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu unserem Badsystem. Bitte beachten Sie auch unsere weiteführenden Informationen zu Einbau, Verarbeitung und Montage in unseren technischen Datenblättern.

ALLGEMEIN

Welche Badbereiche kann ich mit RESOPAL SpaStyling® gestalten?

Kernelement von RESOPAL® SpaStyling sind die ultraleichten und großflächigen Wandboards (SpaStyling® Board). Sie sind eine ideale Alternative zu Fliesen und überzeugen durch einen einfachen Einbau. Zusammen mit unserem Fußboden (SpaStyling® Floor) und unserer Duschtasse für einen barrierefreien Zugang (SpaStyling® Shower Element) können Sie mit RESOPAL SpaStyling® ganzheitliche Badkonzepte umsetzen.

Unsere breite Auswahl an farbigen Dekoren sowie Designs in Stein- und Holzoptik geben Ihnen den individuellen Freiraum bei der Realisierung Ihrer Badideen.

Für die Montage erhalten Sie von uns die passenden Abschluss-, Verbindungs-, und Eckprofile sowie speziellen Klebstoff.

Welche Vorteile bietet RESOPAL SpaStyling bei der Montage?

Bei RESOPAL SpaStyling® handelt es sich um ein ganzheitliches System für einen schnellen und unkomplizierten (Um-) Bau von Bädern. Unsere großflächigen Wandboards und unser speziell entwickelter Fußboden ermöglichen eine fugenarme Badgestaltung. Sie können unsere Produkte in der Regel direkt auf dem bestehenden Wanduntergrund befestigen. Die Ausfallzeiten sind dementsprechend besonders gering. Unsere Produkte lassen sich zudem mit handelsüblichen Holzwerkzeugen verarbeiten.

Wie kann ich die Oberflächen der Produkte reinigen?

Unsere SpaStyling Produkte können mit milden Seifenlösungen gereinigt werden. Hartnäckige Verschmutzungen (z. B. Lacke) können mittels organischer Lösungsmittel (z. B. Ethanol, Aceton) entfernt werden. Abrasive Reinigungshilfsmittel (z. B. Scheuerpulver, Stahlwolle) dürfen nicht verwendet werden, da diese die Oberflächen verändern. Festhaftende Kalkverunreinigungen können mit warmer, zehnpromtelliger Essig- oder Zitronensäure beseitigt werden. Anschließend muss mit klarem, warmem Wasser nachgewischt werden. Es wird empfohlen mit jedem Reinigungsmittel anfangs immer an nicht sichtbaren Stellen Reinigungsversuche durchzuführen. Weitere Informationen zur Reinigung und Pflege erhalten Sie im technischen Datenblatt zur Reinigung und Pflege von RESOPAL HPL.

Kann ich RESOPAL SpaStyling® auch im Außenbereich verwenden?

Nein. RESOPAL SpaStyling ist für die Verwendung im Innenbereich konzipiert. Eine Verwendung im Außenbereich ist nicht vorgesehen.

WANDVERKLEIDUNG MIT SPASTYLING® BOARDS

In welchen Formaten sind die SpaStyling® Boards erhältlich?

Sie erhalten unsere SpaStyling® Boards im Format 3.050 x 1.320 mm. Selbstverständlich kann das Produkt vom Verarbeiter passend auf die gewünschte Größe zugeschnitten werden.

Wie muss der Untergrund bei der Montage beschaffen sein?

Der Untergrund muss saug- und tragfähig sein. Es ist möglich, sowohl Wand- als auch Bodenelemente direkt auf den vorhandenen Fliesen aufzubringen. Bitte beachten Sie bei der Untergrundvorbereitung, dass ggf. eine Verbundabdichtung notwendig sein kann.

Kann ich auch einen anderen Klebstoff für die Montage verwenden?

Unser Wand-, Boden-, und Verbindungsklebstoff wurde speziell für RESOPAL SpaStyling® entwickelt. Wir empfehlen, unseren Klebstoff für die Montage zu verwenden. Nur so kann eine sichere und fachgerechte Montage garantiert werden.

Wie viele Kartuschen des SpaStyling® Wandklebstoffs benötige ich für die Befestigung der SpaStyling® Boards?

Mit einer Kartusche unseres Wandklebstoffs können Sie ca. 1,5 m² unseres Wandboards verkleben.

Mit welchen Werkzeugen können die SpaStyling® Boards bearbeitet werden?

Unsere Produkte lassen sich wie normale Holzwerkstoffe bearbeiten. Sie können daher auf handelsübliche Werkzeuge zur Holzbearbeitung zurückgreifen.

Wie können die SpaStyling® Boards miteinander verbunden werden?

Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, die Wandboards miteinander zu verbinden: Sie können unsere Verbindungsprofile oder eine Nut-Feder-Lösung nutzen.

Kann ich die SpaStyling® Boards auch direkt auf Fliesen kleben?

Resopal SpaStyling® wurde als praktische Lösung für Badrenovierungen entwickelt. Sie können die SpaStyling® Boards direkt auf Fliesen kleben. Voraussetzung ist, dass die Fliesen staub-, fettfrei und trocken sind. Bitte prüfen Sie vor der Montage den Verbund der vorhandenen Fliesen mit dem Untergrund.

Muss das Material vor der Montage akklimatisiert werden?

Eine Akklimatisierung ist notwendig. Die Wandboards sollten mind. drei Tage in einem Raumklima akklimatisiert werden, dass dem des Einsatzorts entspricht.

Ist es notwendig, hinter den Wandboards zusätzlich abzudichten?

Vor Montage der Platten muss eine vollflächige Verbundabdichtung gemäß DIN 18534 angebracht werden.

Ist es möglich, Bade- bzw. Duschwannenträger mit dem Produkt RESOPAL SpaStyling zu beplanken?

Wird beim Wanneneinbau ein Wannenträger (z. B. EPS (expandiertes Polystyrol) Hartschaum) verwendet, kann dieser mit den SpaStyling® Boards bekleidet werden. Für die Befestigung der Wandbekleidung empfehlen wir, unseren Wandklebstoff vollflächig aufzutragen.

Können SpaStyling Boards in Großküchen für die Wandbeplankung eingesetzt werden?

Der Einsatz von SpaStyling® Boards in Großküchen wird nicht empfohlen. Eine ständige, einseitige Wärmeeinwirkung auf die RESOPAL Oberfläche führt zu Spannungen im Produkt. Dabei kann es zu einem Verzug der Platte kommen. Die Einwirkung einer offenen Flamme kann zu Rückständen oder auch zu Blasenbildung an der Oberfläche führen.

FUSSBÖDEN MIT SPASTYLING® FLOOR

Ist der SpaStyling® Floor fußbodenheizungstauglich?

Eine Montage des SpaStyling® Floors ist bei einer wasserführenden Fußbodenheizung möglich. Die Oberflächentemperatur darf 26° C nicht überschreiten. Die Montage in Kombination mit einer elektrischen Fußbodenheizung wird nicht empfohlen.

Ist der SpaStyling® Floor rutschhemmend ausgeführt?

Die Produkte sind rutschhemmend (Klasse R10A).

Darf man den SpaStyling® Floor auch im Duschbereich verwenden?

Nein. Der Fußboden ist für eine Verwendung im Duschbereich nicht freigegeben. Für diesen Bereich können Sie jedoch auf unser SpaStyling® Shower Element zurückgreifen.

Kann ich SpaStyling® Floor auch direkt auf Fliesen kleben?

Resopal SpaStyling® wurde als praktische Lösung für Badrenovierungen entwickelt. Sie können unseren SpaStyling® Floor auf Fliesen kleben. Voraussetzung ist, dass die Fliesen eben, staub-, fettfrei und trocken sind. Zudem müssen sie mit dem Untergrund fest verbunden sein. Bitte beachten Sie bei der Untergrundvorbereitung, dass ggf. eine Verbundabdichtung notwendig sein kann.

Muss das Material vor der Montage akklimatisiert werden?

Eine Akklimatisierung ist notwendig. Die Wandboards sollten mind. drei Tage in einem Raumklima akklimatisiert werden, dass dem des Einsatzorts entspricht.

DUSCHTASSEN MIT SPASTYLING® SHOWER ELEMENT

Ist das SpaStyling® Shower Element rutschhemmend ausgeführt?

Unser SpaStyling® Shower Element ist rutschhemmend (Klasse R10A).

Kann man das SpaStyling® Shower Element in kleineren Abmessungen erhalten?

Unser Duschelement ist als Sonderanfertigung bis zu einer Größe vom 2000 x 1200 mm erhältlich. Bitte nutzen Sie dazu unser gesondertes Bestellformular.

Ist das SpaStyling® Shower Element kürzbar?

Nein, das Duschelement darf nicht gekürzt werden, da hierdurch die Verbundabdichtung beschädigt würde.

MOTIVDRUCK FÜR DIE DUSCHKABINE

Ich habe im Urlaub ein Foto mit meiner Kamera gemacht. Dieses würde ich gerne als Motiv in der Duschkabine verwenden. Ist das möglich?

Grundsätzlich kann beinahe jedes Foto für den Motivdruck verwendet werden. Allerdings ist es notwendig, dass dieses eine ausreichende Bildauflösung hat. Bei zu geringer Qualität wirkt das Bild im Motivdruck verschwommen.

Welche Mindestanforderungen gibt es hinsichtlich der Auflösung für Bilder im Motivdruck?

- Kleines Board (1000 x 2550 mm): 2.835 x 7.228 Pixel [72 dpi]
- Großes Board (1300 x 2550 mm): 3.685 x 7.228 Pixel [72 dpi]

Welche Größe empfehlen Sie für den Motivdruck?

- Kleines Board (1000 x 2550 mm): 5.906 x 15.059 Pixel [150 dpi]
- Großes Board (1300 x 2550 mm): 7.677 x 15.059 Pixel [150 dpi]